

4.3.1 (2) 茶叶生产与加工专业

实训基地（室）环境标准

一、实训室建设环境布置要求

- (一) 天花板：洁白、完整。
- (二) 地面：水磨石或帖防滑地砖。
- (三) 墙壁：清洁、完整，沿窗台高度贴瓷砖 1.0—1.5 米。
- (四) 门窗：牢固，旧的要油漆，玻璃完整，要有窗帘（包括窗帘盒）。
- (五) 实验室左右墙上在 2.2—2.5 米高处分别张贴两张茶文化相关图片或与该实训室相关的名人名言。
- (六) 黑板上方张贴“规范操作科学探究”八个大字，中间悬挂电子挂钟（或红旗），黑板的左侧张贴《实训室规则》，后面黑板设立“实训园地”并张贴实训教学进度安排表。
- (七) 照明：每个实训室要求不少于 8 具 40W 日光灯，要求均衡横挂在天花板上，做到排线整齐，美观大方。
- (八) 实训室安装门牌。
- (九) 排气：实验室要求安装排气扇，每间不少于 4 台排气扇。

二、仪器室（准备室）建设环境布置要求

- (一) 天花板：洁白、完整。
- (二) 地面：水磨石或帖防滑地砖。

(三) 墙壁：清洁、完整，清洁、完整，沿窗台高度贴瓷砖 1.0- 1.5 米。

(四) 门窗：牢固，旧的要油漆，玻璃完整，要有窗帘（包括窗帘盒）。

(五) 灭火器、沙箱、石灰箱各一个，拖鞋 3-4 双。

(六) 在醒目处张贴三张制度牌，即：《教学仪器管理制度》、《实训教学管理制度》、《领用、外借、赔偿、盘点、报损制度》。

(七) 摆放实验员办公桌一张，办公桌上方钉两根长木条，用于悬挂资料夹和档案资料，配置专门的档案柜。

(八) 办公桌的旁边放置此次配发的实训室用电脑，并进行数据输入。

(九) 室内安装照明灯。

(十) 安装仪器室(准备室)门牌。

(十一) 仪器柜应贴统一的标签（存放卡），贴的方法是：左门贴在左角，右门贴在右角，上下两层均要贴。存放卡的数量必须与柜内实物相同和账本上的数量相同。

(十二) 安装排气扇，每间不少于 2 台排气扇。

(十三) 地面、实验桌、准备台、仪器柜要清洁卫生，仪器陈列整齐，存放规范有序。